



División de productos para el mercado de postventa de automoción

3M™ Restaurador de Plásticos 59015

1) Códigos

59015 (12 botellas de 0,5 kg por cartón)

2) Descripción y usos finales

El restaurador de plásticos 3M™ 59015 es un compuesto líquido muy abrasivo para usar sobre partes plásticas transparentes con objeto de eliminar arañazos de las mismas durante el proceso de restauración.

Aspectos destacados del producto:

- Corte rápido
- Muy fácil de limpiar
- Buen acabado
- Fácil de usar
- Nivel bajo de salpicaduras
- Botella de 0,5 kg para facilitar su dispensación

El restaurador de plástico 3M™ 59015 es un compuesto líquido abrasivo fácil de usar con partes de plástico transparente con objeto de eliminar arañazos abrasivos grano P3000, tras el lijado de defectos durante el proceso de restauración.

Se recomienda usar el restaurador de plástico 59015 con una máquina de pulir eléctrica o de aire (1500-2000 rpm) equipada con una boina de esponja de pulido 3M Perfect-it 50499 sobre un apoyo Perfect-it 02700.

3) Propiedades físicas

Recipiente:	Botella de 1/2 litro
Cantidad por caja:	12 botellas
Punto de inflamabilidad:	>=62 °C, bote cerrado
Color:	Blanco
Consistencia:	Líquido espeso con olor a parafina
Viscosidad:	40 000-50 000 cps
pH:	7-9
% volatilidad:	28 % por peso
Mineral	Óxido de aluminio



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/03/2017 Sustituye a: 23/02/2009

4) Instrucciones de uso

1. Elimine los defectos de la superficie del plástico con 3M 260L P800 (en el caso de lentes o plásticos muy arañados, puede que haya que utilizar un disco de grano P500).
2. Afine los arañazos con discos 3M Trizact P1000 sobre un interfaz, seguida por los discos P3000 sobre interfaz.
3. Agite la botella y aplique una pequeña cantidad de restaurador de plásticos 3M 59015 en la boina o directamente sobre la superficie.
4. Encienda la máquina y ejerza una presión media.
5. Pula hasta que el empañamiento haya desaparecido y se mejore el brillo.
6. Limpie el área. No suele ser necesario aplicar el pulimento dos veces, pero compruébelo para salir de dudas.
7. Cambie a la boina de pulido 50536 y, usando una pequeña cantidad de pulimento para plásticos 3M, elimine cualquier marca de pulido para obtener un buen brillo sin arañazos.

5) Almacenamiento

Evite la congelación.

Almacénese en vertical.

La vida útil de almacenamiento es de 2 años.

6) Seguridad

Uso: Utilícelo solo en áreas bien ventiladas

Contacto con los ojos: Evite el contacto con los ojos.

En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua y acuda al médico.

Contacto con la piel: Evite el contacto con la piel.

Si se produce un contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con abundante agua y jabón.

Ingestión: En caso de ingestión, no induzca el vómito. Acuda inmediatamente al médico y muéstrole el bote o la etiqueta

El restaurador de plásticos 3M™ 59015 está diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.



Hoja de datos técnicos

En vigor: 01/03/2017 Sustituye a: 23/02/2009

7) Aviso legal:

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud

3M AAD Reparación del Automóvil

Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid