

Elcometer 115 Peines para película húmeda (acero inoxidable)

Estos peines de precisión de acero inoxidable reutilizables están hechos para ser de larga duración y se suministran ya sea con medidas métricas o imperiales

Se dispone de cuatro rangos de espesores independientes de hasta un máximo de 1250µm (50mil) y se fabrican con una precisión de ±5% o 2.5µm (0.01mil), tomando de ambos valores el que sea mayor

Each comb has 10 measurement steps (teeth).



NORMAS:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

Características Técnicas

C

Peines Métricos				Peines Británicos			
Referencia	Rango	Pasos de Medición	Certificado	Referencia	Rango	Pasos de Medición	Certificado
B11529455M	20 – 325µm	20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm	○	B11529451E	1 – 13mils	1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils	○
B11529456M	50 – 450µm	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm	○	B11529452E	2 – 18mils	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils	○
B11529457M	50 – 750µm	50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm	○	B11529453E	2 – 30mils	2, 4, 6, 8, 10†, 10†, 15, 20, 25, 30mils	○
B11529458M	125 – 1250µm	125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm	○	B11529454E	5 – 50mils	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils	○
B1152959WM	-	Paquete con 4 peines	○	B1152959WE	-	Paquete con 4 peines	○
Precisión	±5% del valor marcado o 3µm (0,12 mil), el que sea mayor						

† Dos valores de 10mil, uno en cada extremo del peine

○ Certificado de Calibración Opcional disponible.